Stellite d'écoulement Revêtement - MG-Vest

1 Identification de la substance / préparation

Nom commercial: Investissement partielle MG-Vest

Données fabricant / Trader:

Neirynck & Vogt NV
Molenberglei 22
B-2627 Schelle

Source d'information: devision consommables production
Téléphone: (32) 03 à 843 20 12
Télécopie: (32) 03 à 843 20 13

2 Composition / informations sur les composants

Caractérisation chimique: () produit la préparation (x)

Dénomination: Cristalline silice
Formule chimique: SiO_2
CAS-Nr:. 014808-60-7/014464-46-1
Contenu: 70-90%
Valeur limite: MAK 0,15 mg / m³ (F)

Dénomination: Magnesiumoxyd
Formule chimique: MgO
CAS-Nr. : 1309-48-4
Contenu: 5-15%
Valeur limite: MAK 6 mg / m³ (F)

Dénomination: Amoniumphosphate
Formule chimique: $NH_4H_2PO_4$
N º CAS. : 7722-76-1
Contenu: 5-15%

Composants dangereux: néant

3 spécial sur les risques encourus pour l'homme et l'environnement

---

La silice cristalline peut en cas d'inhalation sur une période de temps plus longue et dans les grandes quatities être le
Cause de la maladie longue (silicose)

4 Premiers secours

Après inhalation: médecin de contact

Après contact avec la peau: ramasser avec du coton et rincer à l'eau

Après contact avec les yeux: rincer sous l'eau en continu et le docteur de contact

Après ingestion: obtenir immédiatement des soins médicaux

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Le produit n'est pas inflammable. Conflits avec les dissolvants communs ne sont pas à prévoir.
Lors de l'utilisation de l'eau pour de grandes quantités prêter attention aux instructions de Pt. 10. Utiliser de l'eau abondante

6 mesures de dispersion accidentelle

Absorber sans poussière (aspirer avec silicogene adapté aspirateur) Si l'eau est utilisée pour éviter les émissions de poussières attention à Pt. 10. Utiliser de l'eau abondante

7 Manipulation et stockage

Treathment:
Traitement sous aspiration est recommandée.
Formation ou l'inhalation de la poussière doivent être évitées.

Stocking:
Sage Securiry pas d'exigences particulières.
Qualité sage de prêter attention aux instructions de travail.

8 Contrôles de l'exposition / protection individuelle

Indications additionnel pour les dispositifs techniques: voir point 7.1

Limitations concernant les dispositifs de lieu de travail:

Dans l'ensemble les limites de la poussière: 6 mg / m³

Lungue Silicogen poussière fine: 0,15 mg / m³

Protection individuelle: rester sous les valeurs de Pt. 8.2 ou utilisation masque à poussière type P2 ou P3

9 Propriétés physiques et chimiques

Aspects extérieurs

Forme: poudre

Couleur: blanc

Odeur: pas d'odeur

capacités d'explosivité: il n'ya pas de danger d'explosion

Point de flamme: pas applicable

Inflammabilité: aucun

Point de feu: non applicable

10 Stabilité et réactivité

a) Début de réaction thermique à 200 ° C avec formation Amonia.

b) réagit avec l'eau en abondance de manière exothermique première en devenant liquide et solide.
. La chaleur qui est libérée donne la réaction comme décrit en a)

11 Informations toxicologiques

Humain: expériences avec des effets locaux ou généraux du produit ne sont pas connus

Annimal: experiances avec des effets locaux ou généraux du produit ne sont pas connus.

En raison des conttents de silice cristalline, une réaction de silicoses peut s'attendre si ce n'est pas filetées avec les précautions neccessary.

12 Informations écologiques

Ökological études ne sont pas disponibles

BESED sur la composition chimique et la solubilité dans l'eau, il n'y a pas de réactions ökotoxical à prévoir.

13 Considérations relatives à l'élimination

L'élimination des déchets doit être effectuée après réaction avec de l'eau.
Les déchets peuvent alors être traité comme l'élimination de la construction.
Suivez la dirigeante locale.

14 Informations de transport

Landtransport: Classe / Numéro / Capital lettre

Rivière shiptransport: Classe / Numéro / Lettre majuscule

Sea shiptransport: Classe

Transport aérien: Classe

15 Informations réglementaires

Indications après EG-Décision:

Indications de danger
Contenu du produit
Phrases-R
Phrases S

Autres indications: Aucune indication après GefSoffV (26/08/86)

Décision nationale:

Indications pour restictions de traitement: Sans objet

Règles relatives à la séparation des possibilités VbF: Sans objet

TA-Air: Not Applicable

classe de pollution des eaux: Not Applicable

16 Autres informations

Avec les indications ci-dessus, ce qui reflète notre état actuel des connaissances et de l'expérience, nous voulons donner un aperçu des données de sécurité de nos produits, mais nous ne faisons pas comprendre pour que tout affirmations capacité ou la qualité des restrictions.

| Retour |